

# 3CHAMO CHAMOIX GTX



## MILITARY & SECURITY



- Kampfstiefel für Einsätze in die Gebirgs- und Waldgebiete. Geeignet auch für Suche- und Rettungseinsätze Aktivitäten.
- Perfekte Stabilität für das Laufen auf allen Oberflächen.
- Futter GORE-TEX® Performance Comfort Footwear geeignet für verschiedene Klimabedingungen und bei Outdoor Aktivitäten
- Wasserdichtes und atmungsaktives Obermaterial (Atmungsaktivität 500% besser als von der Vorgabe der Norm EN ISO 20347 5.4.6 vorgeschrieben)
- Extrem hoher Tragekomfort den ganzen Tag über, durch die PU-Zwischensohle
- Optimale Haftung auf unebenen Böden
- Energieaufnahme in der Ferse um 40% höher als von der Vorgabe der Norm EN ISO 20347 6.2.4 vorgeschrieben
- Antistatische, öl- und kraftstoffbeständige, durchtrittsichere Sohle durch Brandsohle aus mehrlagigem Funktionsgewebe
- Durchgehender Gummirandstreifen zum Schutz des Obermaterials im unteren Schuhbereich
- Die Wärmeisolierung liegt 30% über den Vorgaben der Europäischen Norm EN ISO 20347 6.2.3.1 (Sandbad)



**Artikelbezeichnung:** CHAMOIX GTX

**Artikelnummer:** 3CHAMO

### **Obermaterial**

Nubuk-Rindsleder, wasserabweisend und atmungsaktiv, Farbe Braun, Dicke 2.4-2.6 mm.

### **Polsterkragen und Falten tasche**

Nubuk Futter aus Rindsleder, wasserabweisend und atmungsaktiv, Farbe Braun, Dicke 1.0-1.2 mm.

### **Durchgehender Gummirandstreifen**

Aus schwarzem Gummi, Dicke 2.0 mm, hochgradig abriebfest.

### **Knöchelpolsterung**

Aus thermogeformtem Material mit stoßabsorbierenden Eigenschaften.

### **Futter**

Verschweißtes 4-Lagen-Laminat (GORE-TEX® SPORTIVE), in Sockenform gearbeitet:

Schicht 1 - Abriebfestes Futter 100% PA

Schicht 2 - Funktionseinsatz aus Filz 100% PES

Schicht 3 - Wasserdichte und atmungsaktive Membran aus ePTFE

Schicht 4 - Schutzgewebe 100% PA

### **Zehenschutzkappe**

Synthetisches Material, imprägniert mit Harz-Thermokleber, mit einer Stärke von 1,8/2.0 mm.

### **Hinterkappe**

Synthetisches Material, imprägniert mit Harz-Thermokleber, mit einer Stärke von 1,8/2.0 mm.

### **Nähte**

Nähgarn aus Polyester, Fadenstärke 30/3, hydrophobiert, Farbe Braun.

### **Schnürbänder**

Rundsenkel, Farbe Braun, wasserabweisendem Polyester,

### **Schnürung**

Haken und Ösen aus brüniertem Metall. Jeder Schuh verfügt über:

- 3 Paar offene Haken aus Metall im oberen Bereich, mit Rostschutz behandelt.
- 1 Paar Schnürbandstopper aus Stahl, mit doppelt Niete eingesetzt, im mittleren Bereich.
- 5 Paar Ringschlaufen aus Messing/Stahl, mit einzelner Niete eingesetzt, im unteren Bereich.

### **Einlegesohle**

Anatomische, herausnehmbare Einlegesohle aus thermoformbarem Filz aus 100% PES, und Oberschicht aus 100% PA.

### **Brandsohle**

Aus durchtrittsicherem Spezialgewebe „Zero mm“ Perforation mit 1100N nach die Norm EN 12568:2010, Gesamtstärke ca. 5.0 mm. Oberseite aus Vliesstoff, komplett mit stabilisierender Verstärkung aus PE im unteren Bereich.

### **Laufsohle**

Geklebte Laufsohle mit Zwischensohle aus PU und Sohlenprofil Vibram® Fourà aus Nitrilkautschuk, hitzefest bis 300°C, antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, abriebfest, mit Stoßabsorption in der Ferse. Der Aufbau und das besondere Design des Profils garantieren für eine hohe Rutschhemmung. Außerdem ist die Sohle mit verstärkter Spitze, Gelenkstütze und unterschrittenem Absatz (für bessere Haftung auf unbefestigtem Boden) ausgestattet.

### **Gewicht pro Paar**

ca. 1800 g (Größe 42)

### **Rückseitige Höhe**

ca. 20.5 cm (inkl. Sohle) (Größe 42)

### **CE-Zertifizierung**

EN ISO 20347:2012 O3 WR HI AN HRO FO SRA  
PSA II Kategorie

### **Größen**

36 – 48