3CHAMO CHAMOIX GTX

WORKWEAR & RESCUE

- Chaussure pour activités de combat en zones de montagne/forêt. Également appropriée pour les opérateurs de recherche et de secours et pour activités en plein air.
- Stabilité parfaite pour marcher sur toutes les surfaces.
- Doublure Gore-Tex® Performance Comfort Footwear optimale pour une vaste gamme de conditions climatiques et pour les activités en plein air.
- Empeigne imperméable et transpirante (la transpiration est 500% meilleure par rapport à la valeur préconisée dans la réglementation européenne EN ISO 20347 5.4.6).
- Extrêmement confortable lorsqu'on les porte toute la journée grâce à la semelle intermédiaire en PU.
- Excellente adhérence sur les terrains accidentés.
- L'absorption d'énergie au niveau du talon est 40% supérieure par rapport à la valeur prévue dans la réglementation européenne EN ISO 20347 6.2.4).
- Semelle antistatique résistante aux huiles et aux hydrocarbures, avec propriétés anti-perforation grâce à la semelle de montage en tissu technique multicouche.
- Bande de protection en caoutchouc sur la partie inférieure de l'empeigne sur tout le périmètre.
- L'isolation contre la chaleur (bain de sable) est 30% supérieure aux conditions requises par la norme européenne EN ISO 20347 6.2.3.1.

Description Article: CHAMOIX GTX

Code Article: 3CHAMO

Empeigne
Cuir de bovin nubuck hydrofuge, transpirante, couleur marron, épaisseur 2.4-2.6 mm.

Bracelet et soufflets
Doublure cuir nubuck, hydrofuge et transpirante, de couleur marron, épaisseur 1.0-1.2 mm.

Bande périmétrique
Caoutchouc de couleur noire, épaisseur 2.0 mm, hautement résistant à l'abrasion.

Protection malléole
Réalisée avec des rembourrages avec hautes propriétés d'amortissement des chocs

Doublure
Laminé thermosoudé à 4 couches (GORE-TEX® SPORTIVE) construction sous forme de chaussette:
Couche 1 - Doublure résistante à l'abrasion 100% PA
Couche 2 - Application fonctionnelle en feutre 100% PES
Couche 3 - Membrane imperméable et transpirante en ePTFE
Couche 4 - Tissu résille de protection 100% PA.

Embout
Tissu non-tissé imprégné de résine thermoadhésive, d'une épaisseur de 1.8/2.0 mm.

Contrefort
Tissu non-tissé imprégné de résine thermoadhésive, d'une épaisseur de 1.8/2.0 mm.

Fil
Fil en polyester, titre 30/3, traitement hydrofuge, de couleur marron.

Lacets
Ronds, en polyester avec traitement hydrofuge, de couleur marron.

Système de laçage
Crochets et passants réalisés en métal bruni. Chaque chaussure est dotée de:
- 3 paires de crochets ouverts en métal antirouille dans la partie supérieure
- 1 paire bloque-lacets en acier inoxydable appliqués avec 2 rivets dans la partie intermédiaire
- 5 paires d'anneaux passants appliqués avec un rivet dans la partie inférieure.

Première de propreté
Anatomique et amovible, réalisée en feutre thermoformable 100% PES, revêtue dans la partie supérieure d'un tissu non-tissé 100% PA.

Première de montage
Première intérieure anti-perforation d'une épaisseur moyenne de 5.0 mm réalisée avec un matériau textile multicouche résistant à la perforation "Zéro mm" à 1100 N conformément à la norme EN 12568:2010, revêtue dans la partie supérieure d'un tissu non-tissé avec un renfort en polypropylène stabilisant dans la partie inférieure.

Semelle
Semelle montée réalisée avec une semelle intermédiaire en PU et une semelle d'usure Vibram® Fourà en caoutchouc nitrile, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, antistatique, résistante aux huiles, aux hydrocarbures et à l'abrasion, absorption d'énergie dans le talon. La structure et le dessin particulier de la semelle crantée assurent d'importantes propriétés antidérapantes ; elle est en outre équipée d'un pare-pierre de renfort à l'avant, d'un talon renforcé et d'une voûte plantaire sculptée (pour améliorer l'adhérence sur fond disloqué).

Poids d'une paire
env. 1800 gr. (pointure 42)

Hauteur postérieure
env. 20.5 cm (semelle comprise) (pointure 42)

Certificat CE
EN ISO 20347:2012 O3 WR HI AN HRO FO SRA
DPI II Catégorie

Gamme de pointures
36 – 48