

# M.O.U.T. GTX 3MOUT



**POLICE & MILITARY**



- Stivaletto quattro stagioni estremamente leggero per polizia, portavalori, guardie, security.
- Ottima stabilità sia per correre che per camminare
- Allacciatura di precisione tramite occhielli passa-laccio
- Fodera Gore-Tex® Performance Comfort Footwear ottimale per un'ampia gamma di condizioni climatiche e per attività all'aperto
- Estremamente traspirante (la traspirazione è di 10 volte superiore rispetto ai requisiti della normativa europea EN ISO 20347 5.4.6)
- Estremamente confortevole per un utilizzo durante tutto l'arco della giornata
- L'isolamento al calore è del 30% maggiore rispetto ai requisiti della normativa europea EN ISO 20347 6.2.3.1
- Suola resistente ad olii, idrocarburi ed al calore da contratto
- Ottima aderenza grazie al battistrada Vibram® Cheshirecat Safety (la durata della suola è del 30% maggiore rispetto ai requisiti della norma europea EN ISO 20347 5.8.3)



## **Descrizione articolo:** 3MOUT

## **Codice articolo:** M.O.U.T. GTX

### **Tomaia**

Pelle bovina pieno fiore, idrorepellente, colore nero, spessore 1.8-2.0 mm, con inserti di tessuto Cordura® trattato idrorepellente/traspirante.

### **Fodera**

Laminato di 4 strati termosaldato (GORE-TEX® MS Light Rock), costruzione a calzino:

Strato 1: fodera resistente all'abrasione 70%PA / 30%PES

Strato 2: inserto funzionale in feltro 100%PES

Strato 3: membrana in ePTFE idrorepellente e permeabile al vapore acqueo

Strato 4: maglino protettivo 100% PA.

### **Puntale**

Estruso di poliuretano e fibre sintetiche impregnato di resine termoadesive e dello spessore di 1,0 mm.

### **Contrafforte**

Materiale sintetico impregnato di resine termoadesive e dello spessore di 1,8 mm.

### **Paramalleolo**

In materiale termoformato con proprietà di assorbimento all'urto.

### **Filo**

Filato in poliestere titolo 20/3 trattato idrorepellente, nero.

### **Occhielli**

Ottone brunito antiruggine diametro 5 mm.

### **Lacci**

Tondi, colore nero, trattati idrorepellenti, diametro minimo mm 4.

### **Plantare**

Anatomico, composto da uno strato di feltro (80% PES – 20% VISCOSA) per l'assorbimento del sudore in eccesso e rivestimento superiore in TNT antiabrasione 100% PA.

### **Sottopiede**

Sottopiede antiperforazione con uno spessore medio di 4 mm realizzato in materiale tessile multistrato resistente alla perforazione "Zero mm" a 1100 N secondo la norma EN 12568:2010, rivestito nella parte superiore da un tessuto-non-tessuto e completato da un rinforzo in polipropilene stabilizzante nella parte inferiore. Gli inserti antiperforazione composti in tessuto, in contrapposizione alle tradizionali lamine metalliche, offrono notevoli vantaggi ergonomici e di sicurezza: maggiore superficie protettiva, flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità, minor peso.

### **Suola**

Intersuola in EVA e battistrada Vibram® Cheshirecat Safety in miscela di gomma nitrilica, antistatica, resistente a olii, idrocarburi e al calore per contatto (300°C), autopulente e in grado di offrire ottima aderenza.

### **Peso di un paio**

Ca. 1220 g (mis. 8)

### **Altezza posteriore**

Ca. 18 cm (suola inclusa) (mis. 8)

### **Certificato CE**

EN ISO 20347:2012 O3 HI HRO CI AN FO WR SRC  
D.P.I. II Categoria

### **Gamma taglie**

UK 4 - 13