

3STILEG STIVALETTO ESTIVO



MILITARY & SECURITY



- Stivaletto leggero, idoneo per clima caldo, adatto per aviolanci ed attività operativa. Adatto su tutti i terreni, anche impervi e scoscesi.
- Perfetta stabilità per camminare su tutte le superfici
- Tomaia molto traspirante; la traspirabilità della pelle è del 500% migliore rispetto ai requisiti della normativa europea EN ISO 20347 5.4.6 La traspirabilità delle parti in tessuto è migliorativa del 400% rispetto ai requisiti della suddetta norma.
- Estremamente confortevole per un utilizzo durante tutto l'arco della giornata grazie all'intersuola in PU
- Ottima aderenza su fondi sconnessi
- L'assorbimento di energia nel tallone è del 90% maggiore rispetto ai requisiti della normativa europea EN ISO 20347 6.2.4
- Suola antistatica resistente ad oli ed idrocarburi e con proprietà antiperforazione grazie al sottopiede in tessuto tecnico multistrato.
- Puntale in gomma per proteggere la punta dall'abrasione.
- L'isolamento al calore (bagno di sabbia) è del 20% maggiore rispetto ai requisiti della normativa europea EN ISO 20347 6.2.3.1



Descrizione Articolo: STIVALETTO ESTIVO

Codice Articolo: 3STILEG

Tomaia

Pelle bovina pieno fiore idrorepellente, traspirante, di colore marrone scuro, spessore 2.2/2.4 mm con inserti in resistente Cordura® antistrappo colore marrone.

Collarino e soffiotti

In Cordura® antistrappo colore marrone.

Puntale gomma

Gomma colore nero, spessore 1.8 mm, altamente resistente all'abrasione.

Paramalleoli

Paramalleoli, sagomati sul lato esterno delle calzature con l'utilizzo di un tessuto non tessuto termoformato di spessore 1,20, completati da imbottiture con alte proprietà di assorbimento all'urto.

Fodera interna

In tessuto Cordura® 100% di colore nero dotato di ottima resistenza all'abrasione, accoppiato direttamente al tessuto Cordura® marrone esterno in modo da esaltare la flessibilità e la traspirabilità della calzatura . Il tutto è completato da una rete nera sul collarino e sulla lingua.

Puntale

Tessuto-non-tessuto impregnato di resine termoadesive e dello spessore di mm 2,04/2.05.

Contrafforte

Tessuto-non-tessuto impregnato di resine termoadesive e dello spessore di mm 1.8.

Filo

Filato in 100% poliammide 6.6 ad alta tenacità trattato idrorepellente, marrone.

Lacci

Rotondi, in poliestere trattato idrorepellente, colore marrone scuro.

Sistema allacciatura

Composto da :

- 10 coppie di occhielli in materiale ottone, finitura bronzata nella parte superiore della tomaia
Il tutto viene completato da un taschino in materiale elastico sulla lingua dove riporre i lacci.

Plantare

Anatomico ed estraibile, realizzato in polietilene addizionato ad EVA con alte proprietà di assorbimento urti, rivestito nella parte superiore con un tessuto in poliestere a rete, resistente all'abrasione. Il plantare è forato su tutta la superficie.

Sottopiede

Sottopiede anti-perforazione con uno spessore medio di 3.6 mm realizzato in materiale tessile multistrato resistente alla perforazione a 1100 N secondo la norma EN 12568:2010. Il materiale anti-perforazione è composto al 97% da fibre poliestere ed al 3% da resine sintetiche.

Suola

Suola montata realizzata da un'intersuola in PU ammortizzante e battistrada Vibram® Fourà in gomma nitrilica, resistente al calore a 300°C, antistatica, resistente agli oli e idrocarburi e all'abrasione, con assorbimento energia nel tallone. La struttura e il disegno peculiare dei tasselli assicurano un elevato potere antiscivolo, inoltre la suola è dotata di puntale di rinforzo, tacco sottosquadra e famiche scolpite (per migliorare l'aderenza su fondo sconnesso).

Peso di un paio

ca. 1400 g (mis. 8)

Altezza posteriore

ca. 23 cm (suola inclusa) (mis. 8)

Certificato CE

EN ISO 20347:2012 O1 P HI AN HRO FO SRA
DPI II Categoria

Gamma taglie

UK 3-13