

6205/GA PUBLIC ORDER BOOT

POLICE & MILITARY

- Auch geeignet für Rettungs- und Suchkräfte und Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr.



LEDER
ATMUNGSAKTIVITÄT
+500%

WÄRMEISOLIERUNG
+30%

SOHLE HALTBARKEIT
+20%

SOHLE
KLEBEFESTIGKEIT
+70%

ENERGIEAUFNAHME
IM ABSATZ
+70%

- Sicherheitsschuhe für Einsätze bei Ordnungskräften und Zivilschutz. Zertifiziert für besondere Verwendung für Einheiten zur Aufstandsbekämpfung nach Britischer Standard BS 7971:5-2004
- Qualitativ hochwertiger und bequemer Sicherheitsschuh, mit hoher Tragekomfort den ganzen Tag über.
- Zubehör Reißverschluss mit Schnellreinigungssystem auf Anfrage - Reißverschluss mit Komplettöffnung, schnell und einfach zu reinigen.
- Neue ultraleichte Schutzkappe 200 J Novation RTM (Resin Transfer Moulding) aus Compound-Material.
- Hochgradig atmungsaktiv: Die Atmungsaktivität ist 500% höher als die Mindestanforderungen nach Vorgabe der Europäischen Norm EN ISO 20345 5.4.6.
- Gute Stabilität und Passform beim Laufen und Gehen auch in unwegsamem Gelände durch die Strukturierung vom Laufprofil und den torsionsfreien Einlage (Haltbarkeit der Sohle überbietet um 20% die Anforderungen der Europäischen Norm EN ISO 20345 5.8.3)
- Gore-Tex® Performance Comfort Footwear Futter, sehr geeignet für verschiedenen Klima-Bedingungen und bei outdoor Aktivitäten
- Gepolsterte Stretchzonen im hinteren Bereich für höheren Tragekomfort.
- Knöchelschutz und abriebfeste Überschutzkappe
- Hintere Lederanziehschlaufen
- Neuer Leisten mit Trekking Passform.
- Sehr leicht dank der neuen Sohle aus PU-Gummi.
- Öl- und benzinfeste Sohle auch kontaktwärmefest, mit durchtrittsicherer Einlage. Die Verklebungsfestigkeit der Sohle überbietet um 70% die Anforderungen der Europäischen Norm EN ISO 20345 5.3.1.2. SRC Rutschfestigkeit.
- Die Energieaufnahme im Fersenbereich überbietet um 70% die Anforderungen der Europäischen Norm EN ISO 20345 6.2.4
- Die Wärmeisolierung liegt 30% über den Vorgaben der Europäischen Norm EN ISO 20345 6.2.3.1



Artikelbezeichnung: PUBLIC ORDER BOOT

Artikelnummer: 6205/GA

Schaft

Rindsnarbenleder, wasserabweisend, Farbe Schwarz, Stärke 1,8-2,0 mm für die Einsätze im unteren Bereich, und Stärke 1,8 mm, sehr weich, für das Quartier und die obere Teile.

Polsterkragen/Gelenk

Weiches wasserabweisendes Anilinleder in Schwarz, Stärke 1,0-1,2 mm, gepolstert mit Spezialgummi für höheren Tragekomfort.

Über- und Hinterschutzkappe

Bycstleder, Stärke 1.8-2.0 mm

Innenfutter

Verschweißtes 3-Lagen Laminat (GORE-TEX® Cambrelle 3ly), in Sockenform eingespritzt:

Lage 1 - Cambrelle 100%PA

Lage 2 - Membran aus wasserabweisendem und wasserdampfdurchlässigem ePTFE

Lage 3 - Schutzfutter 100% PA

Zehenschutzkappe

Neue ultraleichte Schutzkappe 200J Novation RTM (Resin Transfer Moulding) aus Compound-Material und Siliziumfaser. Asymmetrisch mit tragender Basis, getestet und zertifiziert nach Vorgabe der Norm EN12568:2010. Eingesetzt zwischen Obermaterial und Futter. Kann nicht entfernt werden, ohne den gesamten Stiefel zu beschädigen. An der Oberkante der Schutzkappe wird vor dem Einsetzen eine Polsterung aus weichem Kunststoffmaterial angebracht, die den Fuß beim Abrollen schützt.

Hinterkappe

Synthetisches Material, imprägniert mit Harz-Thermokleber, mit einer Stärke von 1,8 mm.

Knöchelschutz

Aus thermogeformtem Material mit stoßabsorbierenden Eigenschaften.

Hintere Lasche

Aus Leder, Breite 25 mm.

Nähgarn

Kevlar® Faser, feuerfest, Farbe Schwarz

Ringösen

Brüniertes Messing mit rostschutzbehandelt, mit 5 mm Innendurchmesser.

Schnürsenkel

Meta-Aramid Faser (Nomex®), mit rundem Schnitt, Farbe Schwarz, feuerfest, mit wasserabweisender Behandlung.

Einlage

Fußbetteneinlage, bestehend aus einer Filzschicht (80% PES-20% VISKOSE) zur Schweißabsorption und Oberschicht aus scheuerfestes TNT 100% PA, der im hinteren Bereich vorhandene EVA-Schaumeinsatz garantiert eine komfortable Fußbettung dank anatomischer Formgebung im Fußgewölbe und erhöht die Energieaufnahme im Fersenbereich.

Einlegesohle

Antistatischer Spezialfilz, Stärke 2,5 mm.

Durchtrittsichere Einlage

Stahlfreier Schutzaufbau aus Gewebe-Verbundmaterial "Zero mm" Perforation mit 1100N nach EN12568:2010, Stärke ca. 3.6 mm. Gegenüber herkömmlichen Stahlsohlen bieten durchtrittsichere Verbundeinlagen aus Gewebe eine größere Schutzfläche, Flexibilität, Isoliervermögen, Feuchtigkeitsaufnahme und Schlagabsorption sowie geringeres Gewicht.

Sohle

Zweikomponentensohle mit Direkteinspritzung von dämpfendem PU mit einer Dichte unter 0,50 g/cm³, hydrolysefest, auf die das Profil aus antistatischem, ölfestem, rutschfestem, feuer- und hitzebeständigem (300°C) Spezialgummi aufgebracht wird, die sich durch hohe Verschleißfestigkeit und Energieaufnahme im Fersenbereich auszeichnet. Die Strukturierung vom Laufprofil und der Profilstärke von mehr als 4,0 mm, ist darauf ausgelegt, das Verkleben und Verklemmen von Schlamm, Steinen und Erde zu vermeiden.

Gewicht pro Paar

ca. 1660 g (Größe 42)

Hintere Höhe

ca. 23 cm (einschließlich Sohle) (Größe 42)

CE-Zertifizierung

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR AN SRC BS 7971-5:2004 Type 2, Performance Level 3 FRU CHEM

Lieferbare Größen

36 - 49

Reißverschlusselement (Optionelles Zubehör)

Verfügbar auf Anfrage, neues System für das schnelle Ein- und Aussteigen mit Reißverschluss, der sich komplett öffnen lässt. Aus dem gleichen Leder wie das Obermaterial. Komplett mit 8 Ösen auf jeder Seite. Zipper aus Metall, Reißverschluss aus Kunststoff, geschützt im vorderen Lederbereich