

6310/GA VIGILANT LOW SHOE

WORKWEAR & RESCUE



- Chaussure de sécurité « All Season » pour opérateurs du maintien de l'ordre public et de la protection civile
- Résistante et confortable pour un usage quotidien pour opérateurs de Police « Patrol »
- Stabilité parfaite pour marcher sur toutes les surfaces
- Tige imperméable et imper respirant (l'imper respiration est améliorée de 600% par rapport aux conditions requises par la norme européenne EN ISO 20345 5.4.6)
- Doublure : GORE-TEX® Performance Confort Footwear parfaite pour une ample gamme de conditions climatiques et pour activités outdoor
- Extrêmement confortable à utiliser tout au long de la journée grâce à la semelle intermédiaire en PU souple
- Excellent grip SRC pour marcher et courir aussi sur sols irréguliers
- Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures et à la chaleur pour contact (300°C)
- Insert anti-perforation en matériau composite, légère et flexible.
- L'absorption d'énergie est supérieure de 100% par rapport aux conditions requises par la norme européenne EN ISO 20345 6.2.4



Nom Article: VIGILANT LOW SHOE

Code Article: 6310/GA

Tige

Cuir vachette pleine fleur hydrofuge et imper respirant couleur noire, 1.8-2.0 mm d'épaisseur

Bracelet et soufflet

Cuir vachette très souple à l'aniline, couleur noir, épaisseur 1.1-1.3 mm, avec rembourrage spéciale pour un maximum de confort.

Doublure

Laminé 4 couches thermosoudées (GORE-TEX® MS LIGHT ROCK) construite comme une chaussette injectée:

Couche 1 - Doublure résistant à l'abrasion 70% PA/ 30% PES

Couche 2 - Insert fonctionnel en feutre 100% PES

Couche 3 - Membrane imperméable et imper respirant en ePTFE

Couche 4 - Maille de protection 100% PA

Embout

Réalisé en matériau composite avec fibres de verre renforcée, très léger avec résistance à l'écrasement d'au moins 200 Joules. Asymétrique à base portante, testé et certifié selon la norme EN 12568:2010. Appliqué entre l'empigne et la doublure, il est impossible de l'enlever sans endommager l'ensemble de la chaussure. Un rembourrage en matériau plastique souple sur le bord supérieur de l'embout protège le pied de l'opérateur pendant les flexions.

Contrefort

Matériau synthétique d'une épaisseur de 1.8 mm, imprégné de résines thermoadhésives.

Coutures

Fil polyester titre 30/3 hydrofugé, noir.

Lacets

Ronds, noirs, en polyester hydrofugé

Anneaux passe-lacets

En métal bruni traité antirouille.

Semelle de propreté

Anatomique se composant d'une couche de feutre (80%PES-20% VISCOSE) pour l'absorption de la transpiration en excès et revêtement supérieur en TNT anti abrasion 100% PA. Un insert en caoutchouc EVA est placé dans la partie postérieure pour un parfait confort du pied et permet de maintenir le pied dans l'arc plantaire et d'augmenter l'absorption d'énergie dans la région du talon.

Insert anti-perforation

Semelle intérieure anti-perforation d'une épaisseur moyenne de 6.0 mm réalisée dans un matériau textile multicouche résistant à la perforation "Zéro mm" à 1100 N conformément à la norme EN 12568:2010, Comparée aux laminés métalliques traditionnels, offre de nombreux avantages d'ergonomie et de sécurité : majeur surface de protection, flexibilité, isolation, absorption de l'humidité, poids inférieur.

Semelle

Semelle bicomposée à injection directe de PU amortissant, résistant à l'hydrolyse, sur lequel est appliquée la semelle extérieure en caoutchouc spécial antistatique, anti-huile, antidérapante, résistante à la chaleur par contact (300° C), dotée d'une grande résistance à l'usure et absorption d'énergie dans la région du talon. La conformation du patin et des reliefs a été étudiée de manière à éviter la retenue de la boue, des cailloux et de la terre.

Poids d'une paire

Env. 1350 g (pointure 42)

Hauteur postérieure

Env. 12 cm (sole included) (size 42)

Certification CE

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

EPI II^{ème} Catégorie

Gamme de pointure prévue

36 - 49