805/GA HARDY LOW SHOE

WORKWEAR & RESCUE

- Geeignet auch für Rettungs-und Suchkräkte

- Sicherheit- und Zivilschutzschuh.
- Widerstandsfähig und komfortabel
- Gute Stabilität beim Gehen auf allen Untergründen
- Futter: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear, sehr geeignet für verschiedenen Klima-bedingungen und bei outdoor Aktivitäten
- Obermaterial wasserfest und atmungsaktiv (die Verdunstungsrate überbietet um 800% die Anforderungen der Europäischen Norm EN ISO 20345 5.4.6)
- Ausgezeichneter Tragekomfort den ganzen Tag über dank der Zwischensohle aus leichtem PU
- Der Kälteisolierungsgrad überbietet um 50% die Anforderungen der Europäischen Norm EN ISO 20345 6.2.3.2
- Ausgezeichnete Griffigkeit auf unebenem Gelände (Haltbarkeit der Sohle überbietet um 60% die Anforderungen der Europäischen Norm EN ISO 20345 5.8.3).
- Laufsohle mit ausgeprägter Spitzensprengung für ermüdungsfreies Gehen.
- Die Verklebungsfestigkeit der Sohle überbietet um 40% die Anforderungen der Europäischen Norm EN ISO 20345 5.3.1.2.
- Die Energieaufnahme im Fersenbereich überbietet um 100% die Anforderungen der Europäischen Norm EN ISO 20345 6.2.4.
- Antistatische, gegen Öle und Kohlenwasserstoffe beständige Sohle mit eingearbeiteter durchtrittsicherer Stahlsohle

Produktname: HARDY LOW SHOE

Artikelnummer: 805/GA

Schaft
Wasserabweisendes und atmungsaktives Wildleder Farbe anthrazit, Stärke 1,8 - 2,0 mm und strapazierfähiges Cordura®-Gewebe mit wasserabweisender Filz-Halterung im hinteren Bereich.

Überkappe
Verschleißfester TPU, Farbe schwarz, mit Doppelnaht angebracht.

Innenfutter
verschweißtes 4-Lagen-Laminat (GORE-TEX® DURACOM MS SPORTIVE) in Sockenform eingespritz:
Lage 1 - Abriebfestes Futter 72%PA /28%PES
Lage 2 - Funktionseinsatz aus Filz 100% PES
Lage 3 - Wasserdichte und atmungsaktive Membrane aus ePTFE
Lage 4 - Schutzschicht 100% PA

Zehenschutzkappe
aus Stahl, mit mindestens 200 Joule Druck- und Quetschfestigkeit nach die Norm EN12568:2010, mit Kautschukeinlage zum Schutz der Innenmembran vor Schäden und zur Minderung der Druckspuren auf dem Innenfutter

Hinterkappe
Vlies aus Synthetikfasern, 1,5 mm Stärke, mit heißklebenden Kunstharzen imprägniert, thermogeformt zur Anpassung an die anatomische Fersenform und zwischen Futter und Schaft im hinteren Schuhbereich eingearbeitet, um Haltbarkeit und Komfort zu verbessern.

Nähte
Nähgarn aus Polyester, Fadenstärke 20/3, hydrophobiert, anthrazit

Schnürbänder
Rundsenkel, in drei Farben (schwarz/anthrazit/grün) aus Polyester, hydrophobiert.

Ring-ösen
Aus brüniertem, rostschutzbehandeltem Messing, Durchmesser von ca. 4-5 mm

Ring-schlaufen.
Aus rostschutzbehandeltem ZAMA-Legierung, brüniert.

Stahlsohle
Zulassung nach der Norm EN 12568:2010, direkt in die Sohle eingespritzt zur Gewährleistung von 1100 Newton Mindestperforationswiderstand.

Einlage
Fußbetteinlage, bestehend aus einer Filzschicht (80% PES-20% VISKOSE) zur Schweißabsorption und Oberschicht aus scheuerfestes TNT 100% PA, der im hinteren Bereich EVA-Schaumeinsatz garantiert eine komfortable Fußbettung dank anatomischer Formgebung im Fußgewölbe und erhöht die Energieaufnahme im Fersenbereich.

Brandsohle
2,0 mm dicker Filz, zur Einspritzung geeignet.
.

Laufsohle
Gespritzte Sohle aus speziellem antistatischen 2-D-Polyurethan, beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe, antistatisch und rutschfest, mit Energieaufnahme im Fersenbereich

Gewicht pro Paar
ca. 1580 g (Größe 42)

Schuhhöhe
ca. 12 cm (inkl. Sohle) (Größe 42)

CE-Zertifizierung
EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC PSA II KATEGORIE

Größensortiment
36 - 49