

840/GA DUTY BOOT

WORKWEAR & RESCUE



- Chaussure de sécurité et pour opérateurs de protection civile
- Résistante et confortable
- Stabilité parfaite pour marcher sur toutes les surfaces
- Doublure : Gore-Tex® Performance Confort Footwear parfaite pour une ample gamme de conditions climatiques et pour activités outdoor.
- Tige imperméable et imper respirant (l'imper respiration est améliorée de 500% par rapport aux conditions requises par la norme européenne EN ISO 20345 5.4.6)
- Extrêmement confortable à utiliser tout au long de la journée grâce à la semelle intermédiaire en PU souple
- L'isolation contre le froid est supérieure de 60% par rapport aux conditions requises par la norme européenne EN ISO 20345 6.2.3.2
- Excellent grip sur sols irréguliers (la durée de la semelle est 60% majeure par rapport aux conditions requises par la norme européenne EN ISO 20345 5.8.3.) La configuration du patin suit les mouvements naturels du pied en réduisant ainsi la fatigue.
- L'encollage est plus résistant de 40% par rapport aux conditions requises par la norme européenne EN ISO 20345 5.3.1.2
- L'absorption d'énergie est supérieure de 100% par rapport aux conditions requises par la norme européenne EN ISO 20345 6.2.4
- Semelle antistatique résistante aux huiles et aux hydrocarbures avec lame anti perforation en acier incorporée



Nom Article: DUTY BOOT

Code Article: 840/GA

Tige

Cuir vachette pleine fleur hydrofuge et imper respirant couleur noire, 1,8 - 2 mm d'épaisseur.

Protection frontale

En TPU résistant à l'abrasion, noir, appliqué à l'empeigne par double couture.

Doublure

Laminé 4 couches thermosoudées (GORE-TEX® DURACOM MS SPORTIVE) construite comme une chaussette injectée:

- Couche 1 - Doublure résistant à l'abrasion 72% PA/ 28% PES
- Couche 2 - Insert fonctionnel en feutre 100% PES
- Couche 3 - Membrane imperméable et imper respirant en ePTFE
- Couche 4 - Maille de protection 100% PA

Embout

En acier traité anti-rouille, avec une résistance à l'écrasement de 200 Joules conformément à la norme EN12568:2010. Il a une bande en PVC pour protéger la membrane interne contre d'éventuelles détériorations et réduire les signes de la pression sur la doublure interne.

Contrefort

Polyuréthane extrudé et fi bres synthétiques imprégné de résines thermoadhésives, 1,8 mm d'épaisseur.

Coutures

Fil polyester titre 20/3 hydrofugé, noir.

Crochets ouverts articulés

En plastique, le laçage et le décrochage sont rapides et très pratiques grâce à l'articulation.

Anneaux passe-lacets

En métal bruni traité anti-rouille.

Lacets

Ronds, noirs, en polyester hydrofugé

Lame d'acier

Homologuée selon la norme EN 12568:2010, elle est injectée directement dans la semelle pour garantir la résistance à la perforation minimale de 1100 Newton.

Première de propreté

Anatomique se composant d'une couche de feutre (80% PES - 20% VISCOSE) pour l'absorption de la transpiration en excès et revêtement supérieur en TNT anti-abrasion 100% PA. Un insert en EVA est placé dans la partie postérieure pour assurer confort, soutenir l'arc plantaire et augmenter l'absorption d'énergie dans la région du talon.

Première de montage

Feutre de 2.0 mm d'épaisseur, adapté à l'injection.

Semelle

La semelle injectée est en polyuréthane spécial à 2 densités différenciées, résistante aux huiles et aux hydrocarbures, antistatique et antidérapante, avec propriété d'absorption d'énergie dans la zone talon.

Poids d'une paire

Environ 1650 g (taille 42)

Hauteur de la chaussure

16 cm environ (semelle incluse) (taille 42)

Certification CE

EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC E.P.I. IIème Catégorie

Gamme de tailles prévue

36 - 49